

PRESSE-INFORMATION

„TI-Drain“ - Bodenablauf mit modularem Aufbau Individuelle Lösung für den individuellen Anspruch

Nicht nur für Duschbereiche und Waschkeller ist ein zuverlässiger Bodenablauf wichtig und vorgeschrieben, sondern häufig auch für sehr viel weniger nässebelastete Flächen, wie beispielsweise für öffentliche Umkleiden, bestimmte Arbeitsplätze oder Läger. Entsprechend unterschiedlich sind die Ansprüche am Einsatzort. Hersteller Dural hat deshalb „TI-Drain“ als modernes Modulsystem zur Punktentwässerung für geflieste Böden entwickelt: Roste, Abdichtungen und Abläufe sind dabei sowohl als Komplettsystem wie auch zur individuellen Kombination erhältlich. Selbst bei längerer Nicht-Benutzung der Bodenabläufe sorgt das Geruchsverschluss-System dafür, dass eine ausreichend große Menge Wasser im Ablaufsystem zurückbleibt und das Entstehen unangenehmer Gerüche verhindert.

Gleichzeitig ermöglicht die „TI-Drain“-Ausführung mit waagrechttem Ablauf und einer äußerst niedrigen Einbauhöhe von nur 45 mm auch bei geringen Fußbodenhöhen eine optimale Punktentwässerung. Ein Vorteil, der speziell beim Bauen im Bestand geschätzt wird. Insgesamt hält das System drei Höhen für den waagrechteten Einbau (53, 63 und 93 mm) und eine für den senkrechten Einbau (63 mm) bereit.



Dural: Punktentwässerung mit dem modernen Ablauf-System „TI-Drain“ von Dural_01

Edelstahl-Roste stellt „TI-Drain“ in zwei Größen (10 x 10 cm und 15 x 15 cm) und in drei Design-Varianten („Square“, „Linear“ und „Sun“) zur Auswahl. Sie bilden mit Rahmen und Gewinde-Adapter das erste der drei Module des Systems. Besonders praktisch: Dieser obere Teil des Bodenablaufs ist höhenverstellbar. Von 7 bis 17 mm passt sich die Gewindeeinstellung dem Fliesenbelag problemlos und sicher an.

Ebenfalls wählbar: die Abdichtung. In der Version „WP“ (Folienabdichtung) kann sie in Verbindung mit Durabase-WP-Abdichtungsmatten oder auch mit einer Streichabdichtung eingesetzt werden. In der Version „Mesh“ (Glasfasergewebe) ist ausschließlich die Kombination mit Flüssigabdichtungen vorgesehen. Beide Varianten sind adhäsionstechnisch untrennbar und wasserdicht mit einem PP-Flanschring verbunden.



Dural: Edelstahl-Roste im modernen Design: Die Ausführungen „Square“, „Linear“ und „Sun“_02

Verschiedene Bodenablaufvarianten komplettieren das „TI-Drain“-System: Vier waagerechte Abläufe (DN 40, 50 und 70 mm) und ein senkrechter Ablauf (DN 50) sorgen dafür, dass die gewünschten technischen Anforderungskriterien an Bodenabläufe in Bezug auf Wasserablaufmenge und Sperrwasserhöhe erfüllt werden. Der senkrechte Bodenablauf ermöglicht eine direkte Wasserabführung durch die Decke und realisiert durch seinen bündigen Abschluss mit Verbundestrich extrem niedrige Einbauhöhen.

Rote Bautenschutz-Deckel verhindern Verschmutzungen während der Neubau- oder Sanierungsphase. Sie werden erst im Zuge der Fliesenverlegung wieder entfernt und durch die gewünschten Design-Roste ersetzt.

Fotoauswahl zur Presse-Information „TI-Drain“

		
<p><i>Dural: Punktentwässerung für moderne sanitäre Einrichtungen mit dem modularen Ablauf-System „TI-Drain“ von Dural_01</i></p>	<p><i>Dural: Edelstahl-Roste im modernen Design: Die Ausführungen „Square“, „Linear“ und „Sun“_02</i></p>	<p><i>Dural: Ein zuverlässiger Bodenablauf wie „TI-Drain“ ist für private wie öffentliche Bereiche wichtig und häufig sogar vorgeschrieben_03</i></p>
		
<p><i>Dural: Drei Module kombiniert das Bodenablauf-System „TI-Drain“ von Dural: Edelstahl-Roste, Abdichtungen (hier die Ausführungen „Mesh“ links und „WP“ rechts) sowie Abläufe in verschiedenen Ausführungen sind frei wählbar_04+05</i></p>		<p><i>Dural: Sicher und attraktiv: „TI-Drain“ ist für viele Branchen und Arbeitsplätze ein Gewinn_06</i></p>
		
<p><i>Dural: Extrem niedrige Einbauhöhen ermöglicht den senkrechten Bodenablauf. Der rote Bautenschutz-Deckel verhindert Verschmutzungen während der Bauphase_07</i></p>		

Fotos: Dural

05/2015

DURAL GmbH, Christoph Heimbach, Marketingleitung, Südring 11, D-56412 Ruppach-Goldhausen
 Telefon: +49 (0) 2602 9261 629, c.heimbach@dural.de

Pressekontakt - IB PR Ingrid Bork, Schwalmstr. 27, D-41564 Kaarst
 Telefon: +49 (0) 2131 660393, info@ingrid-bork.de